Romotop®

Pecové vložky **DYNAMIC** PRE DLHODOBÚ AKUMULAČNÚ PREVÁDZKU S DVOJITÝM PRESKLENÍM

Pecové vložky DYNAMIC sú voľbou pre inštaláciu s akumulačnou masou. Takto zostavené sálavé akumulačné pece sú výsledkom spolupráce kachliara a užívateľa. Výkon, veľkosť ohniska a množstvo akumulácie je dimenzované na základe konkrétneho objektu a požiadavky zákazníka. Vďaka schopnostiam akumulácie tepla a tepelnému sálaniu patria akumulačné pece k najvhodnejším a najzdravším spôsobom vykurovania. Pecové vložky je vhodné doplniť o akumulačné prstence MAMMOTH, alebo o akumulačný modulárny systém AMS, predstavujúci absolútnu špičku v akumulácii tepla.

Pecové vložky DYNAMIC majú designové potlačené dvojité sklo dvierok (s akumulačnou obstavbou sú vhodné do nízkoenergetických stavieb). Vložky disponujú systémom CPV- externý prívod vzduchu a sú určené pre akumulačnú uzavretú obstavbu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami o sile 5cm. Vďaka sekundárnemu vzduchu je sklo dvierok čisté a tak nedochádza k usadzovaniu nečistôt. Reguláciu primárneho a sekundárneho (terciálneho) prívodu vzduchu sa dá riadiť jediným ovládacím prvkom. Pecové vložky DYNAMIC sú dodávané bez komponentov odkúrenia, tie si zákazník dokupuje zvlášť ako príslušenstvo podľa potrebného použitia. **Samotnú pecovú vložku sa nedá pripojiť priamo na komín.**

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21

ecodesign READY

Delené sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **DR3SG 21**

Delené sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **DL3SG 21**

Technické parametre

Výška	894 mm
Šírka	698 mm
Hĺbka	605 mm
Výška dvierok	394 mm
Šírka dvierok	554 mm
Hĺbka dvierok	424 mm
Hmotnosť	183 kg
Regulovateľný výkon	5,0-13,0 kW
Priemer dymovodu	180 / 200 mm
Priemer dymového hrdla	180 / 200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	82,7 %
Priemerná spotreba dreva	2,8 kg/h

A+

Príslušenstvo

AIRBOX 01 IMPRESSION
AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)
Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AMS - AKUMULAČNÝ MODULÁRNY SYSTÉM
LIATINOVÁ PRÍRUBA 200
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ
OTOČNÁ LIATINOVÁ KOPULA S KOLENOM 180
RÁMIK DR3SG RAM04 krycí polohlboký univerzálny
RÁMIK DR3SG RAM06 krycí univerzálny
RUKOVÄŤ skrytá zapustená
TEPLOVZDUŠNÝ VÝMENNÍK pre pecové vložky DYNAMIC 3G

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Technická dokumentácia

Technický list

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!