

Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PRESKLENÍM A ZADNÝM PRIKLADANÍM

Krbové vložky **DYNAMIC** s dvojitým a trojitým presklením a zadným prikladaním spĺňajú všetky požiadavky moderných stavieb. Prikladajte z inej miestnosti a získajte tak maximálny používateľský komfort.

Krbové vložky **DYNAMIC** sú vhodné pre nízkoenergetické domy, vďaka dvojitému a trojitému preskleniu. Zadné prikladacie dvierka zaistia pohodlné vkladanie dreva do komory. Sklo dvierok je dizajnovo potlačené. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu a sú určené tak pre akumuláciu, ako aj pre konvekčnú prevádzku. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumuláciu súpravu a horné akumulčné prstence MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky.

DYNAMIC B2G 66.50.01N



obj. kód: **DB2M 01N**

dvojité presklenie

pravé otváranie sa dá zameniť na ľavé otváranie u predných a zadných dvierok

max. 2 bočné akumulčné sady

Krbová vložka je dodávaná bez komponentov odkúrenia. Tie si zákazník dokupuje zvlášť ako príslušenstvo podľa potrebného použitia.



Technické parametre

Výška	1015 mm
Šírka	720 mm
Hĺbka	549 mm
Výška dvierok	456 mm
Šírka dvierok	619 mm
Hmotnosť	188 kg
Regulovateľný výkon	3,9-10,1 kW
Priemer dymovodu	150-200 mm
Priemer dymového hrdla	180 / 200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	85,0 %
Priemerná spotreba dreva	2,2 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky

AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)

Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP MAMMOTH

KONVEKČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP

LIATINOVÁ PRÍRUBA 200

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

OTOČNÁ LIATINOVÁ KOPULA S KOLENOM 180

RÁMIK D2M RAM04N krycí polohlboký

RÁMIK D2M RAM06N krycí

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

SÚPRAVA AKUMULÁCIE ROMOTOP MAMMOTH pre konvekčný výmenník ROMOTOP

TECHNICKÝ RÁMIK (KV 025WBRAM01)

Na stiahnutie

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítok a informačný list výrobku](#)

[Energetický štítok \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod na inštaláciu](#)

[Technická dokumentácia](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Vyhlásenie o vlastnostiach](#)

[Vyhlásenie o zhode ES](#)

[Záručný list](#)

[Stiahnite si katalóg!](#)