


Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PRESKLENÍM, TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM A ZADNÝM PRIKLADANÍM

Teplovodné krbové vložky DYNAMIC s dvojitým a trojitým presklením sa stanú plnohodnotným centrálnym zdrojom tepla. Objavte novú dimenziu vykurovania a získajte dokonalé výhrevné teleso, ktoré naplní vaše očakávania.

Krbové vložky DYNAMIC sú vhodné pre nízkoenergetické domy, vďaka dvojitému a trojitému preskleniu. Zadné prikladacie dvierka zaistia pohodlné vkladanie dreva do komory. Rám dverí je vyrobený zo špeciálneho tuhého valcovaného profilu. Špeciálna patentovaná konštrukcia teplovodného výmenníka TRIPLE PASS zvýši účinnosť vložky až o 10 %. Objem výmenníka je 50 l. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu a sú určené tak pre akumuláciu, ako aj pre konvekčnú prevádzku. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, dno je podložené izolačnými doskami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Súčasťou vložky je tiež príprava na dverný spínač a zosilnená izolácia plášťa výmenníka. Bezpečnosť zaisťuje integrovaná vychladzovacia slučka a v balení nájdete dochladzovací a odvodušňovací ventil.

DYNAMIC WB 2g 66.50.01P



obj. kód: **DWB2M 01P**

trojité presklenie

pravé otváranie sa dá zameniť na ľavé otváranie u predných a zadných dvierok

Technické parametre

Výška	1279 mm
Šírka	848 mm
Hĺbka	538 mm
Výška dvierok	456 mm
Šírka dvierok	619 mm
Hmotnosť	300 kg
Regulovateľný výkon	6,0-15,6 kW
Regulovateľný výkon teplovod. výmenníka	4,1-10,5 kW
Priemer dymovodu	180 mm
Priemer dymového hrdla	180 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	86,2 %
Priemerná spotreba dreva	3,2 kg/h
A+	

Príslušenstvo

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

RÁMIK DW2M RAM03 krycí, polohlboký

RÁMIK DW2M RAM04 krycí, polohlboký

RÁMIK DW2M RAM06 krycí

REVIZNÉ DVIERKA (DVERE REV 02)

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

TECHNICKÝ RÁMIK (KV 025WBRAM01)

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Stavebná pripravenosť

Stavebná pripravenosť - zostavy vykurovania

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!