

Krbové vložky **HEAT** S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM

Trendom v centrálnom vykurovaní sú krbové vložky HEAT s teplovodným výmenníkom. Silný a výkonný výmenník nájde uplatnenie v rôznych typoch objektov a ponúkne dlhotrvajúce príjemné teplo.

Krbové vložky HEAT s teplovodným výmenníkom disponujú špeciálnou patentovanou konštrukciou teplovodného výmenníka TRIPLE PASS, ktorá zvýši účinnosť vložky až o 10 %. Rám dverí je vyrobený zo špeciálneho tuhého valcovaného profilu. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu a sú určené pre konvekčnú prevádzku. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Bezpečnosť zaisťuje integrovaná vychladzovacia slučka a v balení nájdete odvzdušňovací ventil. Používateľský komfort zaručí čistiaci otvor pre jednoduché vyčistenie výmenníka.

HEAT W 2g 70.50.01



obj. kód: **HW2Z 01**

objem výmenníka 61 l

Technické parametre

Výška	1208 mm
Šírka	800 mm
Hĺbka	502 mm
Výška dvierok	467 mm
Šírka dvierok	664 mm
Hmotnosť	239 kg
Regulovateľný výkon	7,3-18,9 kW
Regulovateľný výkon teplovod. výmenníka	5,2-13,4 kW
Priemer dymovodu	180 mm
Priemer dymového hrdla	180 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	89,1 %
Priemerná spotreba dreva	4,0 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 02

KRYT S IZOLÁCIU

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

NASTAVOVACIE NOHY štandardné

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

RÁMIK H2Z RAM04 krycí polohlboký 4S

RÁMIK H2Z RAM06 4S

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Stavebná pripravenosť

Stavebná pripravenosť - zostavy vykurovania

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!