

## Krbové vložky **HEAT** TROJSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI A DELENÝM SKLOM

Čistá pravouhlá geometria skla dvierok je určujúcim prvkom celého dizajnu krbových vložiek **HEAT** s trojstranným presklením a výsuvnými dvierkami. Vďaka veľkorysému preskleniu si dokonale užijete hru živého ohňa.

Krbové vložky **HEAT** majú veľkoformátové, dizajnové potlačené trojstranné presklenie pre jedinečný zážitok z ohňa. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdov Silent lift. Spaľovacia komora je vyložená žiaruvzdorným materiálom IGNITON, v štandarde je to ohnisko tzv. bezroštové. Na prianie zákazníka sa dá zameniť na variantu s roštom. Vložky sú určené na konvekčnú prevádzku. Inovatívny systém vedenia spalín Double spin zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Krbové vložky disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Pre čo najúčinnšie horenie je do komory privedený terciálny vzduch. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulčné súpravy Mammoth, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

### HEAT C 3G L 80.52.31.24



Delené sklo - obj. kód: **HC3LJ 24**

systém DOUBLE SPIN

max. 1 bočná akumulčná sada

dá sa objednať prevedenie HEAT C 3G L 80.52.31.24 K1 s  
namontovanou nosnou konštrukciou - obj.kód: **HC3LJ 24 K1**;  
nosnú konštrukciu sa nedá objednať samostatne!

## Technické parametre

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Výška                    | 1342 mm     |
| Šírka                    | 957 mm      |
| Hĺbka                    | 560 mm      |
| Výška dvierok            | 468 mm      |
| Šírka dvierok            | 804 mm      |
| Hĺbka dvierok            | 305 mm      |
| Hmotnosť                 | 244 kg      |
| Regulovateľný výkon      | 5,0-12,9 kW |
| Priemer dymovodu         | 150-200 mm  |
| Priemer dymového hrdla   | 200 mm      |
| Priemer CPV              | 150 mm      |
| Ťah                      | 12 Pa       |
| Účinnosť                 | 80,4 %      |
| Priemerná spotreba dreva | 2,8 kg/h    |
| A                        |             |

## Príslušenstvo

AIRBOX 02

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 200 mm

KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE (HC2LJ KON01)

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

NOSNÁ KONŠTRUKCIA pre krbovú vložku HEAT C 3G L 80.52.31.24

RÁM HC3LJ RAM13 nosný

RÁM HC3LJ RAM14 nosný

RÁM HC3LJ RAM15 nosný podporný

RÁMIK HC3LJ RAM11 krycí

RÁMIK HC3LJ RAM12 krycí

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 04)

## **Na stiahnutie**

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítok a informačný list výrobku](#)

[Energetický štítok \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod na inštaláciu](#)

[Technická dokumentácia](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Vyhlásenie o vlastnostiach](#)

[Vyhlásenie o zhode ES](#)

[Záručný list](#)

[Stiahnite si katalóg!](#)