



## **TEPLOVZDUŠNÝ VÝMENNÍK pre pecové vložky DYNAMIC 3G**

Teplovzdušný výmenník s čistiacim otvorom a s priemerom dymovodu 180mm s možnosťou pripojenia teplotného snímača.

obj. kód: **D3 VY01**

### **Toto príslušenstvo je určené pre**

DYNAMIC 3G 38.50.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém presklením

DYNAMIC 3G 44.55.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém presklením

DYNAMIC 3G 66.44.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém presklením

DYNAMIC B3G 38.50.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém presklením a zadným prikladaním

DYNAMIC B3G 66.44.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém presklením a zadným prikladaním

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - rohová pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém deleným sklom

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - rohová pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém deleným sklom

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - pecová vložka priehľadná pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém presklením

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - pecová vložka priehľadná pre dlhodobú akumuláciu prevádzku s dvojitém presklením

### **Na stiahnutie**

Technická dokumentácia