Romotop®

Akumulačné krbové kachle LUGO N AKUM

Akumulačné krbové kachle LUGO N AKUM môžu byť doplnené špeciálnymi akumulačnými tvarovkami v priestore nad spaľovacou komorou. Touto „masou“ akumulačných prvkov možno predĺžiť sálanie tepla z kachlí až o 5,5 h.

Krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Odvetrávaná dizajnová kľučka umožňuje manipuláciu počas kúrenia. Dvere je možné aretovať v polohe otvorené. V štandarde je možné zapojenie horného alebo zadného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva alebo krbového náradia. Akumulačné prvky možno dokúpiť do kachlí.

LUGO N 02 AKUM

kameň



obj. kód: **LUGO N 02 A**

ecodesign READY

Technické parametre

Výška	1530 mm
Šírka	550 mm
Hĺbka	457 mm
Hmotnosť	203 kg
Regulovateľný výkon	3,0-7,8 kW
Priemer dymovodu	150 mm
Priemer dymového hrdla	150 mm
Priemer CPV	125 mm
Výška osi zadného vývodu	988/1289 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	81,9 %
Priemerná spotreba dreva	1,7 kg/h

A+

Príslušenstvo

Akumulačná sada pre krbové kachle (AKKUM 01)

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítok a informačný list výrobku
Energetický štítok (EU 2015/1186)
Návod na inštaláciu
Technická dokumentácia
Technický list
Všeobecný návod
Vyhlásenie o vlastnostiach
Vyhlásenie o zhode ES
Záručný list
Stiahnite si katalóg!