

Keramické akumulčné krby **SOLID**

Sálavé vykurovanie vo vyváženom pomere s prúdením teplého vzduchu sú splneným cieľom konštruktérov keramických krbov SOLID. Tento výrobok charakterizujú čisté línie, precízne remeselné spracovanie a ručne vyrábané keramické veľkoformátové kachle.

Kombinovaný spôsob vykurovania keramického krbu SOLID je založený na odovzdávaní tepelnej energie sálaním a súčasným prúdením teplého vzduchu. V spodnej časti keramického krbu sa nasáva studený vzduch, ktorý postupne prechádza celým krbom až do jeho vrchného priestoru, kde už ohriaty pozvoľna vystupuje do interiéru. Systém je navrhnutý tak, aby odovzdávanie tepla sálaním bolo prioritou a prúdenie vzduchu, alebo konvekcia, potom príjemným doplnkom. Všetko funguje úplne automaticky.

Inovatívna krbová vložka dosahuje účinnosť viac ako 85 % a spĺňa ekologické normy smernice Európskej komisie o Ekodizajne. Vďaka dvojitému sklu je krb bezpečnejší a komfortnejší. Keramické akumulčné krby SOLID sú vhodné aj pre nízkoenergetické domy.

Keramický obklad je na všetkých štyroch stranách. V ponuke sú tri typy keramických krbov, a to s rovným ohniskom alebo s rohovým ľavým a pravým. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, v štandardnom vyhotovení s roštom s možnosťou zmeniť ho na variant bez roštu. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje celkovú účinnosť krbu. Výstup spalín je štandardne možný horným alebo zadným odvodom. Vďaka sekundárnemu prívodu vzduchu na vnútornú plochu skla dvierok sa účinne zabráňuje usadzovaniu nečistôt. Čistému pohľadu na oheň tak nič nebráni. Primárny a sekundárny prívod vzduchu sa reguluje jediným ovládacím prvkom.

Dizajnové krby SOLID je možné vybaviť akumulčnými tvarovkami z patentovaného materiálu MAMMOTH, ktorý má vysokú mernú tepelnú kapacitu s vysoko efektívnym prenosom tepelnej energie a následným odovzdávaním tepla späť do miestnosti, a to až niekoľko hodín po dohorení paliva. Celková hmotnosť sad akumulčných tvaroviek môže byť až 152 kg.

Dostatočný prísun vzduchu na optimálne spaľovanie zabezpečuje systém CPV – centrálny prívod vzduchu z exteriéru. Na pripojenie CPV zo spodnej časti (z podlahy) je pre varianty "zadný odvod spalín" (SOLXDFZK 10, SOLXDHLZK 10 a SOLXDRZK 10) nutné použiť systémový prvok AIRBOX 02 – ide o voliteľné príslušenstvo.

Akumulčné krby si môžete objednať od 1. októbra 2023 v **sieti našich autorizovaných predajcov**.

SOLID L

kachle



obj. kód: **SOLXDHLK 10**

Zadný odvod spalín - obj. kód: **SOLXDHLZK 10**



Farebné glazúry keramiky



Technické parametre

Výška	1821 mm
Šírka	722 mm
Hĺbka	456 mm
Výška dvierok	407 mm
Šírka dvierok	579 mm
Hĺbka dvierok	308 mm
Hmotnosť	305 kg
Regulovateľný výkon	3,5-9,0 kW
Priemer dymovodu	150 mm
Priemer dymového hrdla	150 mm
Priemer CPV	125 mm
Výška osi zadného vývodu	1681 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	85,1 %
Priemerná spotreba dreva	1,9 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM SOL 02)

AKUMULAČNÁ SADA ZADNÁ ROMOTOP MAMMOTH (AKKUM SOL 01)

KOLENO TROJDIELNE 150/90/2 mm

RÚRA 150/500/2 mm

Na stiahnutie

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítok a informačný list výrobku](#)

[Energetický štítok \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod na inštaláciu](#)

[Technická dokumentácia](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Vyhlásenie o vlastnostiach](#)

[Vyhlásenie o zhode ES](#)

[Záručný list](#)

[Stiahnite si katalóg!](#)