













(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø149
432
752


292
(C)
339
44














NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04






677
278(+50)



616
573
62.30
1184






1423(+50)



Ø200
55
1130(+50)



331
301
62
30






907
517



14
(A) 503
266(+50)



62,30
80
12
(A) 883
12






907
527



14
(A) 500
14
269(+50)



62,30
80
12
(A) 883
12









5
(A) 509
266(+50)



62.30
78
65
887
(A) 901






907
517



8
(A) 509
266(+50)



80
67
10
(A) 887
10






907
527



8
(A) 506
14
269(+50)



62.30
80
67
10
(A) 887
10






5
(A) 506
19
269(+50)


62.30
78
65
(A) 887



Heat 3g L 88.50.01 (04)
+ H3LF RAM15 + H3LF RAM14

