

Krbové kachle s teplovodným výmenníkom a dvojítým presklením **ESPERA**

Inovatívne riešenie konštrukcie teplovodného výmenníka spolu s dvojítým zasklením dverí výrazne zvyšuje celkovú účinnosť a úžitkovú hodnotu krbových kachlí ESPERA.

Teplovodné krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy vďaka dvom sklám vo dverách kachlí. Účinný teplovodný výmenník s objemom 28 l dokáže preniesť do vody 70 % energie a 30 % do vzduchu. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť kachlí. Kachle disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. V štandarde je možné zapojenie horného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva alebo krbového náradia. Kachle sú vybavené vychladzovacou slučkou proti prekúreniu výmenníka.

ESPERA 01

keramika



obj. kód: **ESPERA 01**

Farebné glazúry keramiky



Technické parametre

Výška	1080 mm
Šírka	540 mm
Hĺbka	518 mm
Hmotnosť	218 kg
Regulovateľný výkon	5,0-13,0 kW
Regulovateľný výkon teplovod. výmenníka	3,5-9,1 kW
Priemer dymovodu	150 mm
Priemer dymového hrdla	150 mm
Priemer CPV	125 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	80,1 %
Priemerná spotreba dreva	2,9 kg/h

A

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Stavebná pripravenosť

Stavebná pripravenosť - zostavy vykurovania

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!