

## Pecové vložky **DYNAMIC** PRE DLHODOBÚ AKUMULAČNÚ PREVÁDZKU S DVOJITÝM PRESKLENÍM

Pecové vložky **DYNAMIC** sú voľbou pre inštaláciu s akumulacnou masou. Takto zostavené sálavé akumulčné pece sú výsledkom spolupráce kachliara a užívateľa. Výkon, veľkosť ohniska a množstvo akumulácie je dimenzované na základe konkrétneho objektu a požiadavky zákazníka. Vďaka schopnostiam akumulácie tepla a tepelnému sálaníu patria akumulčné pece k najvhodnejším a najzdravším spôsobom vykurovania. Pecové vložky je vhodné doplniť o akumulčné prstence **MAMMOTH**, alebo o akumulčný modulárny systém **AMS**, predstavujúci absolútnu špičku v akumulácii tepla.

Pecové vložky **DYNAMIC** majú designové potlačené dvojité sklo dvierok (s akumulacnou obstavbou sú vhodné do nízkoenergetických stavieb). Vložky disponujú systémom CPV- externý prívod vzduchu a sú určené pre akumulacnú uzavretú obstavbu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami o sile 5cm. Vďaka sekundárnemu vzduchu je sklo dvierok čisté a tak nedochádza k usadzovaniu nečistôt. Reguláciu primárneho a sekundárneho (terciálneho) prívodu vzduchu sa dá riadiť jediným ovládacím prvkom. Pecové vložky **DYNAMIC** sú dodávané bez komponentov odkúrenia, tie si zákazník dokupuje zvlášť ako príslušenstvo podľa potrebného použitia. **Samotnú pecovú vložku sa nedá pripojiť priamo na komín.**

### **DYNAMIC 3G 44.55.01**



obj. kód: **D3G 01**

pravé otváranie dvierok možno zmeniť na ľavé



## Technické parametre

Výška	1005 mm
Šírka	664 mm
Hĺbka	576 mm
Výška dvierok	503 mm
Šírka dvierok	397 mm
Hmotnosť	193 kg
Regulovateľný výkon	5,8-15,1 kW
Priemer dymovodu	180 / 200 mm
Priemer dymového hrdla	180 / 200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	13 Pa
Účinnosť	88,7 %
Priemerná spotreba dreva	3,1 kg/h
A+	

## Príslušenstvo

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)

Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AMS - AKUMULAČNÝ MODULÁRNY SYSTÉM

LIATINOVÁ PRÍRUBA 200

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

OTOČNÁ LIATINOVÁ KOPULA S KOLENOM 180

RÁMIK D3G RAM 04 krycí polohlboký

RÁMIK D3G RAM 06 krycí

RUKOVÄŤ skrytá zapustená

TEPLOVZDUŠNÝ VÝMENNÍK pre pecové vložky DYNAMIC 3G

## Na stiahnutie

Energetický štítok a informačný list výrobku

Návod na obsluhu

Technická dokumentácia

Technický list

Vyhlásenie o vlastnostiach

Záručný list

Stiahnite si katalóg!