

Pecové vložky **DYNAMIC** PRE DLHODOBÚ AKUMULAČNÚ PREVÁDZKU S DVOJITÝM PRESKLENÍM

Pecové vložky **DYNAMIC** sú voľbou pre inštaláciu s akumulacnou masou. Takto zostavené sáľavé akumulacné pece sú výsledkom spolupráce kachliara a užívateľa. Výkon, veľkosť ohniska a množstvo akumulácie je dimenzované na základe konkrétneho objektu a požiadavky zákazníka. Vďaka schopnostiam akumulácie tepla a tepelnému sáľaniu patria akumulacné pece k najvhodnejším a najzdravším spôsobom vykurovania. Pecové vložky je vhodné doplniť o akumulacné prstence **MAMMOTH**, alebo o akumulacný modulárny systém **AMS**, predstavujúci absolútnu špičku v akumulácii tepla.

Pecové vložky **DYNAMIC** majú designové potlačené dvojité sklo dvierok (s akumulacnou obstavbou sú vhodné do nízkoenergetických stavieb). Vložky disponujú systémom CPV- externý prívod vzduchu a sú určené pre akumulacnú uzavretú obstavbu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami o sile 5cm. Vďaka sekundárnemu vzduchu je sklo dvierok čisté a tak nedochádza k usadzovaniu nečistôt. Reguláciu primárneho a sekundárneho (terciálneho) prívodu vzduchu sa dá riadiť jediným ovládacím prvkom. Pecové vložky **DYNAMIC** sú dodávané bez komponentov odkúrenia, tie si zákazník dokupuje zvlášť ako príslušenstvo podľa potrebného použitia. **Samotnú pecovú vložku sa nedá pripojiť priamo na komín.**

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21



Delené sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **DR3SH 21**

Delené sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **DL3SH 21**

Technické parametre

Výška	894 mm
Šírka	868 mm
Hĺbka	605 mm
Výška dvierok	394 mm
Šírka dvierok	724 mm
Hĺbka dvierok	424 mm
Hmotnosť	223 kg
Regulovateľný výkon	6,9-17,8 kW
Priemer dymovodu	180 / 200 mm
Priemer dymového hrdla	180 / 200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	81,9 %
Priemerná spotreba dreva	4,0 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)

Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AMS - AKUMULAČNÝ MODULÁRNY SYSTÉM

LIATINOVÁ PRÍRUBA 200

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

OTOČNÁ LIATINOVÁ KOPULA S KOLENOM 180

RÁMIK DR3SH RAM04 krycí polohlboký univerzálny

RÁMIK DR3SH RAM06 krycí univerzálny

RUKOVÄŤ skrytá zapustená

TEPLOVZDUŠNÝ VÝMENNÍK pre pecové vložky DYNAMIC 3G

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na obsluhu

Technická dokumentácia

Technický list

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!