

Pecové vložky **DYNAMIC** PRE DLHODOBÚ AKUMULAČNÚ PREVÁDZKU S DVOJITÝM PRESKLENÍM

Pecové vložky DYNAMIC sú voľbou pre inštaláciu s akumulacnou masou. Takto zostavené sálavé akumulčné pece sú výsledkom spolupráce kachliara a užívateľa. Výkon, veľkosť ohniska a množstvo akumulácie je dimenzované na základe konkrétneho objektu a požiadavky zákazníka. Vďaka schopnostiam akumulácie tepla a tepelnému sálaniu patria akumulčné pece k najvhodnejším a najzdravším spôsobom vykurovania. Pecové vložky je vhodné doplniť o akumulčné prstence MAMMOTH, alebo o akumulčný modulárny systém AMS, predstavujúci absolútnu špičku v akumulácii tepla.

Pecové vložky DYNAMIC majú designové potlačené dvojité sklo dvierok (s akumulacnou obstavbou sú vhodné do nízkoenergetických stavieb). Vložky disponujú systémom CPV- externý prívod vzduchu a sú určené pre akumulacnú uzavretú obstavbu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami o sile 5cm. Vďaka sekundárnemu vzduchu je sklo dvierok čisté a tak nedochádza k usadzovaniu nečistôt. Reguláciu primárneho a sekundárneho (terciálneho) prívodu vzduchu sa dá riadiť jediným ovládacím prvkom. Pecové vložky DYNAMIC sú dodávané bez komponentov odkúrenia, tie si zákazník dokupuje zvlášť ako príslušenstvo podľa potrebného použitia. **Samotnú pecovú vložku sa nedá pripojiť priamo na komín.**

DYNAMIC T 3G 66.44.01



obj. kód: **DT3H 01**

prieľadná vložka

pravé otváranie sa dá zameniť na ľavé otváranie u predných a zadných dvierok



Technické parametre

Výška	895 mm
Šírka	884 mm
Hĺbka	577 mm
Výška dvierok	393 mm
Šírka dvierok	617 mm
Hmotnosť	221 kg
Regulovateľný výkon	7,3-19,0 kW
Priemer dymovodu	180 / 200 mm
Priemer dymového hrdla	180 / 200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	81,2 %
Priemerná spotreba dreva	4,3 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 8 ks (AKKUM KV 08B)

Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AMS - AKUMULAČNÝ MODULÁRNY SYSTÉM

LIATINOVÁ PRÍRUBA 200

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

OTOČNÁ LIATINOVÁ KOPULA S KOLENOM 180

RÁMIK D3H RAM 04 krycí polohlboký

RÁMIK D3H RAM 06 krycí

RUKOVÄŤ skrytá zapustená

TEPLOVZDUŠNÝ VÝMENNÍK pre pecové vložky DYNAMIC 3G

Na stiahnutie

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítok a informačný list výrobku](#)

[Energetický štítok \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod na inštaláciu](#)

[Technická dokumentácia](#)

[Technický list](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Vyhlásenie o vlastnostiach](#)

[Vyhlásenie o zhode ES](#)

[Záručný list](#)

[Stiahnite si katalóg!](#)