

## Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PRESKLENÍM

Krbové vložky **DYNAMIC** s dvojitým a trojitým presklením sú ideálnou voľbou pre nízkoenergetické domy. Prvotriedne materiály v spojení s prepracovanou konštrukciou ponúkajú dokonalé vykurovacie teleso pre dlhé zimné večery.

Krbové vložky **DYNAMIC** sú vhodné pre nízkoenergetické domy, vďaka dvojitému a trojitému preskleniu. Sklo dvierok je dizajnovovo potlačené. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu a sú určené tak pre akumuláciu, ako aj pre konvekčnú prevádzku. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumuláciu súpravu a horné akumulčné prstence MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky.

### **DYNAMIC 2G 66.50.01N**



obj. kód: **D2M 01N**

dvojité presklenie

pravé otváranie dvierok možno zmeniť na ľavé

max. 2 bočné akumulčné sady

Krbová vložka je dodávaná bez komponentov odkúrenia. Tie si zákazník dokupuje zvlášť ako príslušenstvo podľa potrebného použitia.



## Technické parametre

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Výška                    | 1015 mm      |
| Šírka                    | 720 mm       |
| Hĺbka                    | 485 mm       |
| Výška dvierok            | 456 mm       |
| Šírka dvierok            | 619 mm       |
| Hmotnosť                 | 183 kg       |
| Regulovateľný výkon      | 3,9-10,1 kW  |
| Priemer dymovodu         | 150-200 mm   |
| Priemer dymového hrdla   | 180 / 200 mm |
| Priemer CPV              | 150 mm       |
| Ťah                      | 10 Pa        |
| Účinnosť                 | 85,0 %       |
| Priemerná spotreba dreva | 2,2 kg/h     |
| A+                       |              |

## Príslušenstvo

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky  
AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)  
Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH  
AKUMULAČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP MAMMOTH  
KONVEKČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP  
LIATINOVÁ PRÍRUBA 200  
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené  
ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ  
OTOČNÁ LIATINOVÁ KOPULA S KOLENOM 180  
RÁMIK D2M RAM04N krycí polohlboký  
RÁMIK D2M RAM06N krycí  
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ  
STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500  
SÚPRAVA AKUMULÁCIE ROMOTOP MAMMOTH pre konvekčný výmenník ROMOTOP

## Na stiahnutie

Energetický štítok a informačný list výrobku  
Návod na obsluhu  
Technická dokumentácia  
Technický list  
Vyhlásenie o vlastnostiach  
Záručný list  
Stiahnite si katalóg!