

Krbové vložky **HEAT** ROHOVÉ S OTVÁRANÍM DVIEROK DO STRANY A OHÝBANÝM / DELENÝM SKLOM

Rohové krbové vložky HEAT s otváraním dvierok do strany sú pôsobivým doplnkom interiéru v modernom štýle. Nechajte sa podmaniť príjemným teplom, ktoré zútulní každý domov a dodá mu nadčasový dizajn a osobitú atmosféru.

Krbové vložky HEAT sú určené na konvekčnú aj akumuláciu prevádzku s použitím odvetrávacích mriežok. Rohové sklo (ľavé, pravé) vložky môže byť ohýbané alebo z dvoch častí. Rám dverí je vyrobený zo špeciálneho tuhého valcovaného profilu. Sklo dvierok je dizajnovo potlačené. Vložky disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumuláciu súpravu a horné akumulčné prstence MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky.

HEAT R/L 2g S 50.44.33.13(23)

plech



Ohýbané sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **HR2SV 13**

Ohýbané sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **HL2SV 13**

Delené sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **HR2SV 23**

Delené sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **HL2SV 23**

určená aj pre nízkoenergetické domy

max. 2 bočné akumulčné sady



Technické parametre

Výška	983 mm
Šírka	500 mm
Hĺbka	375 mm
Výška dvierok	407 mm
Šírka dvierok	478 mm
Hĺbka dvierok	308 mm
Hmotnosť	100 kg
Regulovateľný výkon	2,3-5,9 kW
Priemer dymovodu	150 mm
Priemer dymového hrdla	150 mm
Priemer CPV	125 mm
Ťah	11 Pa
Účinnosť	83,5 %
Priemerná spotreba dreva	1,4 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 01

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 150 mm

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

NASTAVOVACIE NOHY štandardné

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

RÁMIK HR2SV RAM04 4S univerzálny, polohlboký

RÁMIK HR2SV RAM06 4S univerzálny, plytký

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

Na stiahnutie

Energetický štítok a informačný list výrobku

Návod na obsluhu

Technická dokumentácia

Technický list

Vyhlásenie o vlastnostiach

Záručný list

Stiahnite si katalóg!