

Krbové vložky **HEAT** ROHOVÉ S OTVÁRANÍM DVIEROK DO STRANY A OHÝBANÝM / DELENÝM SKLOM

Rohové krbové vložky **HEAT** s otváraním dvierok do strany sú pôsobivým doplnkom interiéru v modernom štýle. Nechajte sa podmaniť príjemným teplom, ktoré zútulní každý domov a dodá mu nadčasový dizajn a osobitú atmosféru.

Krbové vložky **HEAT** sú určené na konvekčnú aj akumuláciu prevádzku s použitím odvetrávacích mriežok. Rohové sklo (ľavé, pravé) vložky môže byť ohýbané alebo z dvoch častí. Rám dverí je vyrobený zo špeciálneho tuhého valcovaného profilu. Sklo dvierok je dizajnovo potlačené. Vložky disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumuláciu súpravu a horné akumulčné prstence **MAMMOTH**, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky.

HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21)

plech



Ohýbané sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **HR2SG 01**

Ohýbané sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **HL2SG 01**

Delené sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **HR2SG 21**

Delené sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **HL2SG 21**

max. 2 bočné akumulčné sady



Technické parametre

Výška	1146 mm
Šírka	714,5 mm
Hĺbka	468,5 mm
Výška dvierok	470 mm
Šírka dvierok	652 mm
Hĺbka dvierok	397 mm
Hmotnosť	160 kg
Regulovateľný výkon	3,5-9,0 kW
Priemer dymovodu	180-250 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	84,8 %
Priemerná spotreba dreva	1,9 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 02

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 200 mm

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

RÁMIK HR2SG RAM04 krycí, polohlboký, univerzálny

RÁMIK HR2SG RAM06 4S univerzálny, plytký, delený

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

Na stiahnutie

Energetický štítok a informačný list výrobku

Návod na obsluhu

Technická dokumentácia

Technický list

Vyhlásenie o vlastnostiach

Záručný list

Stiahnite si katalóg!