

Krbové vložky **HEAT** ROVNÉ S OTVÁRANÍM DVIEROK DO STRANY

Jednoduchý tvar a prepracovaná konštrukcia krbovej vložky **HEAT** s otváraním dvierok do strany ponúka rôznorodé využitie. Doprajte si jedinečné chvíle strávené v teple rodinného kruhu a objavte krásu živého ohňa.

Krbové vložky **HEAT** sú určené na konvekčnú aj akumuláciu prevádzku s použitím odvetrávacích mriežok. Rám dverí je vyrobený zo špeciálneho tuhého valcovaného profilu. Sklo dvierok je dizajnovo potlačené. Vložky disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumuláciu súpravu a horné akumulčné prstence **MAMMOTH**, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky.

HEAT 2g 80.50.01



obj. kód: **H2X 01**

max. 2 bočné akumulčné sady



Technické parametre

Výška	964 mm
Šírka	799 mm
Hĺbka	490 mm
Výška dvierok	467 mm
Šírka dvierok	764 mm
Hmotnosť	184 kg
Regulovateľný výkon	4,5-11,7 kW
Priemer dymovodu	150-200 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	10 Pa
Účinnosť	81,4 %
Priemerná spotreba dreva	2,7 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 02

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 200 mm

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

NASTAVOVACIE NOHY štandardné

ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ

RÁMIK H2X RAM04 krycí polohlboký 4S

RÁMIK H2X RAM06 4S

STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na obsluhu

Technická dokumentácia

Technický list

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!