

Krbové vložky **HEAT** TROJSTRANNÉ S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI A DELENÝM SKLOM

Čistá pravouhlá geometria skla dvierok je určujúcim prvkom celého dizajnu krbových vložiek **HEAT** s trojstranným presklením a výsuvnými dvierkami. Vďaka veľkorysému preskleniu si dokonale užijete hru živého ohňa.

Krbové vložky **HEAT** majú veľkoformátové, dizajnové potlačené trojstranné presklenie pre jedinečný zážitok z ohňa. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdv Silent lift. Spaľovacia komora je vyložená žiaruvzdorným materiálom IGNITON, v štandarde je to ohnisko tzv. bezroštové. Na prianie zákazníka sa dá zameniť na variantu s roštom. Vložky sú určené na konvekčnú prevádzku. Inovatívny systém vedenia spalín Double spin zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Krbové vložky disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. Pre čo najúčinnejšie horenie je do komory privedený terciálny vzduch. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulčné súpravy Mammoth, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

HEAT U 3G L 50.52.70.24



Delené sklo - obj. kód: **HU3LF 24**

bez systému DOUBLE SPIN

dá sa objednať prevedenie HEAT U 3G L 50.52.70.24 K1 s namontovanou nosnou konštrukciou - obj.kód: **HU3LF 24 K1**; nosnú konštrukciu sa nedá objednať samostatne!

Technické parametre

Výška	1382 mm
Šírka	582 mm
Hĺbka	950 mm
Výška dvierok	468 mm
Šírka dvierok	502 mm
Hĺbka dvierok	696 mm
Hmotnosť	284 kg
Regulovateľný výkon	5,0-13,0 kW
Priemer dymovodu	200 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Výška osi zadného vývodu	1167 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	82,7 %
Priemerná spotreba dreva	2,8 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AIRBOX 02

KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE (HU3LF KON01)

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

NOSNÁ KONŠTRUKCIA pre krbovú vložku HEAT U 3G L 50.52.70.24

RÁM HU3LF RAM13 nosný

RÁM HU3LF RAM14 nosný

RÁMIK HU3LF RAM11 krycí

RÁMIK HU3LF RAM12 krycí

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 04)

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!