

Krbové vložky **IMPRESSION** ROHOVÉ S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI A DELENÝM SKLOM

Citlivo vyvážené proporcie, čisté línie a dominantné veľkoplošné rohové zasklenie vytvára z rohových výsuvných krbových vložiek **IMPRESSION** dokonalý celok. Vďaka nadčasovému dizajnu perfektne sadnú do moderných interiérov.

Krbové vložky **IMPRESSION** majú nadštandardne vysoké sklo pre luxusný pôžitok z ohňa. Rohové zasklenie (ľavé, pravé) je vytvorené z dvoch častí. O jednoduchý, tichý a presný chod výsuvu dvierok sa postará najnovší systém pojazdv SILENT LIFT. Výsuv dvierok je zaistený pomocou odnímateľnej kľučky s možnosťou výmeny za pevnú kľučku. Zákazník si môže vybrať farbu spaľovacej komory čiernu alebo natur s možnosťou zmeny na roštové ohnisko. Vložky sú určené na akumuláciu aj konvekčnú prevádzku. Inovatívny systém vedenia spalín **DOUBLE SPIN** zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu, ktorý možno pohodlne napojiť pomocou otočného kolena **AIRBOX**. Napojenie odvodu spalín z bočnej alebo hornej strany. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočné a horné akumulčné súpravy **MAMMOTH**, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h.

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21



Delené sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **IR2LG 21**

Cena s natur spaľovací komorou

Delené sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **IR2LG 21**

Cena s čiernou spaľovací komorou

Delené sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **IL2LG 21**

Cena s natur spaľovací komorou

Delené sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **IL2LG 21**

Cena s čiernou spaľovací komorou

max. 3 bočné akumulčné sady

nezabudnite si vybrať typ spaľovacej komory!

Technické parametre

Výška	1531 mm
Šírka	943 mm
Hĺbka	574 mm
Výška dvierok	556 mm
Šírka dvierok	706 mm
Hĺbka dvierok	339 mm
Hmotnosť*	221 kg
Regulovateľný výkon	5,0-13,0 kW
Priemer dymovodu	150-200 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Výška osi zadného vývodu	1190 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	81,0 %
Priemerná spotreba dreva	2,8 kg/h

*hmotnosť vložky vrátane čiernej / žltej-natur spaľovacej komory
A+

Príslušenstvo

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky (AKKUM KV 06)

AKUMULAČNÁ SADA HORNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky s priemerom dymovodu 200 mm

KONVEKČNÉ OPLÁŠTENIE pre krbové vložky IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21

NASTAVOVACIE NOHY predĺžené

PEVNÁ RUKOVÄŤ IMPRESSION

RÁM IL2LG RAM15 nosný, podporný

RÁM IR2LG RAM13 nosný, univerzálny

RÁM IR2LG RAM14 nosný, univerzálny

RÁM IR2LG RAM15 nosný, podporný

RÁMIK IL2LG RAM11 krycí

RÁMIK IL2LG RAM12 krycí

RÁMIK IR2LG RAM11 krycí

RÁMIK IR2LG RAM12 krycí

SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄŤÍ

SPAĽOVACIA KOMORA IR2LG TOP01 čierna

SPAĽOVACIA KOMORA IR2LG TOP02 žltá - natur

ZÁVAŽIE IMPRESSION

ZOSTAVA ROŠTU (H3 ROST 01)

Na stiahnutie

[Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)

[Energetický štítok a informačný list výrobku](#)

[Energetický štítok \(EU 2015/1186\)](#)

[Návod na inštaláciu](#)

[Technická dokumentácia](#)

[Technický list](#)

[Všeobecný návod](#)

[Vyhlásenie o vlastnostiach](#)

[Vyhlásenie o zhode ES](#)

[Záručný list](#)

[Stiahnite si katalóg!](#)