

LIATINOVÁ PRÍRUBA 200

Príruba s možnosťou pripojenia teplotného snímača.

obj. kód: **D3 PR 200**



Toto príslušenstvo je určené pre

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitém presklením

DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitém presklením

DYNAMIC 3G 38.50.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém presklením

DYNAMIC 3G 44.55.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém presklením

DYNAMIC 3G 66.44.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém presklením

DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitém presklením a zadným prikladaním

DYNAMIC B3G 38.50.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém presklením a zadným prikladaním

DYNAMIC B3G 66.44.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém presklením a zadným prikladaním

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - rohová pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém deleným sklom

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - rohová pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém deleným sklom

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - pecová vložka priehľadná pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém presklením

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - pecová vložka priehľadná pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitém presklením

Na stiahnutie

Technická dokumentácia