



RUKOVÄŤ skrytá zapustená

obj. kód: **D3 MADLO 01**

Toto príslušenstvo je určené pre

DYNAMIC 3G 38.50.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým presklením

DYNAMIC 3G 44.55.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým presklením

DYNAMIC 3G 66.44.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým presklením

DYNAMIC B3G 38.50.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým presklením a zadným prikladaním

DYNAMIC B3G 66.44.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým presklením a zadným prikladaním

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - rohová pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým deleným sklom

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - rohová pecová vložka pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým deleným sklom

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - pecová vložka priehľadná pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým presklením

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - pecová vložka priehľadná pre dlhodobú akumuláciu prevádzky s dvojitým presklením

Na stiahnutie

Technická dokumentácia