Romotop®



ANGLE R/L 2g L 66.44.44.01

Ľutujeme, ale tento produkt bol vypredaný a vyradený zo sortimentu.

Môžeme Vám ponúknuť tieto alternatívne produkty.

- IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom
- IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom

Estetika horenia
• kompletné prepracovanie rozvodov spaľovacieho vzduchu
• **nový systém vedenia spalín DOUBLE SPIN**
• možnosti roštového a bezroštového ohniska

Nový systém zavesenia dverí v ťažisku
• minimalizácia namáhania rámu dverí a pojazdov

Konvekčné ROMOTOP klapky
• **odvedenie prebytočného tepla z priestoru nad dvierkami**
• významné zvýšenie životnosti pojazdov
• zachovanie tesnosti konvekcie
• **uzatvorenie klapiek už pri nepatrnom vysunutí dverí**

Vysokozáťažové profesionálne guľôčkové pojazdy
• dokonalá presnosť vedenia dvierok, správne dosadnutie dvierok, tesnosť spaľovacej komory
• rozloženie namáhania na mnoho valivých teliesok, vysoká životnosť
• umiestnenie pojazdov na vonkajších stranách krbovej vložky

Torzne vystužený rám dverí
• **zamedzenie deformácií rámu vedúcich k možnému prasknutiu skla**

Inovované uchytenie skla
• **mimo hrany schopné iniciovať prasklinu**

Kvalita spaľovania
• presné vedenie dvierok v guľôčkových pojazdoch
• systém vedenia spalín DOUBLE SPIN
• dvierka s dojazdom
• dodatočný spaľovací vzduch

Komfort
• ergonomickejšie otváranie dverí
• konvekčné ROMOTOP klapky
• hrdlo vložky umožňuje priamu montáž akumulačních prstencov ROMOTOP MAMMOTH bez použitia redukcie

Ohýbané sklo - vyhotovenie pravé - obj. kód: **AR2LE 01**

Ohýbané sklo - vyhotovenie ľavé - obj. kód: **AL2LE 01**

Technické parametre

Výška	1430 mm
Šírka	743 mm
Hĺbka	605 mm
Výška dvierok	407 mm
Šírka dvierok	620 mm
Hĺbka dvierok	400 mm
Hmotnosť	252 kg
Regulovateľný výkon	3,5-9,0 kW
Priemer dymovodu	180-250 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	84,8 %
Priemerná spotreba dreva	1,9 kg/h
A+	

Príslušenstvo

Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP MAMMOTH
KONVEKČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
OTOČNÁ KOPULA S KOLENOM 180
OTOČNÁ KOPULA S KOLENOM 200
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ
SÚPRAVA AKUMULÁCIE ROMOTOP MAMMOTH pre konvekčný výmenník ROMOTOP
IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom
IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom

Alternatívne produkty

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom
IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21 - rohová krbová vložka s výsuvnými dvierkami a s deleným sklom

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítok a informačný list výrobku
Energetický štítok (EU 2015/1186)
Návod na inštaláciu
Technická dokumentácia
Technický list
Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!