Romotop



DYNAMIC B2G 66.50.01

Ľutujeme, ale tento produkt bol vypredaný a vyradený zo sortimentu.

Môžeme Vám ponúknuť tieto alternatívne produkty.

- DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklenim a zadným prikladaním

Krbové vložky DYNAMIC sú vhodné pre nízkoenergetické domy, vďaka dvojitému a trojitému preskleniu. Zadné prikladacie dvierka zaistia pohodlné vkladanie dreva do komory. Sklo dvierok je dizajnovo potlačené. Vložka disponuje systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu a sú určené tak pre akumulačnú, ako aj pre konvekčnú prevádzku. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami a výklopným liatinovým roštom s popolníkom. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. Ku krbovým vložkám je možné dokúpiť bočnú akumulačnú súpravu a horné akumulačné prstence MAMMOTH, ktoré predĺžia čas sálania tepla o viac ako 12 h. Inovatívny systém vedenia spalín DOUBLE SPIN zvyšuje účinnosť a ekologickosť krbovej vložky.

obj. kód: **DB2M 01**

dvojité presklenie

pravé otváranie sa dá zameniť na ľavé otváranie len u zadných dvierok

max. 2 bočné akumulačné sady

Technické parametre

Výška	1003 mm
Šírka	720 mm
Hĺbka	543 mm
Výška dvierok	467 mm
Šírka dvierok	624 mm
Hmotnosť	217 kg
Regulovateľný výkon	3,9-10,1 kW
Priemer dymovodu	150-200 mm
Priemer dymového hrdla	200 mm
Priemer CPV	150 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	85,0 %
Priemerná spotreba dreva	2,2 kg/h
A+	

Príslušenstvo

AKUMULAČNÁ SADA BOČNÁ ROMOTOP MAMMOTH pre krbové vložky
AKUMULAČNÁ SADA PRSTENCOV ROMOTOP MAMMOTH - 6 ks (AKKUM KV 01B)
Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULAČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP MAMMOTH
KONVEKČNÝ VÝMENNÍK ROMOTOP
NASTAVOVACIE NOHY predĺžené
ODNÍMATEĽNÁ RUKOVÄŤ
OTOČNÁ KOPULA S KOLENOM 180
OTOČNÁ KOPULA S KOLENOM 200
REDUKCIA 200/180 mm
SET TRANSPORTNÝCH RUKOVÄTÍ
STAVEBNÁ TVAROVKA STREDOVÁ 1000 X 500
SÚPRAVA AKUMULÁCIE ROMOTOP MAMMOTH pre konvekčný výmenník ROMOTOP
TECHNICKÝ RÁMIK (KV 025WBRAM01)
DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklenim a zadným prikladaním

Alternatívne produkty

DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým presklenim a zadným prikladaním

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítok a informačný list výrobku
Energetický štítok (EU 2015/1186)
Návod na inštaláciu

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!