

Parametre automatickej regulácie Romotop DIRECT

Technické parametre

- Napájanie: 230 V AC +/- 15 %
- Odber: 1,4 W pri chode servomotora
- Odber: 1,2 W v pokojovom stave servomotora
- Krytie: IP20
- Hlučnosť: < 42 dB
- Vstupy: 1 analógový – teplotný snímač
1 logický povelový – dverný spínač
1 napájací (230 V AC +/- 15 %)
- Výstupy: 1 ovládanie servomotora (24 V AV/DC, 1 VA)
1 akustický – oznámenie nutnosti priloženia
1 optický – signalizácia teploty LED diódami (1× zelená, 3× žltá, 1× červená)
- Elektrické zariadenie je skúšané podľa noriem: ČSN EN 60730-1, ČSN EN 55022 a ČSN EN 61000-6-1.
- Elektrické zariadenia sú v súlade s normami: ČSN EN 55014-1 ed.3:2007, ČSN EN 55014-2:1998, ČSN EN 62233:2008, ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006, ČSN EN 61000-3-3 ed.2:2009, ČSN EN 60335-1 ed.2:2003, ČSN EN 60335-2-102:2007

Parametre centrálnej jednotky

- Rozmer čelného panela: 125 × 95 mm
- Hĺbka zamurovania: 80 mm
- Hmotnosť: 200 g
- Montáž: jednotka je určená na montáž do múrov, prípadne na korbách
krbových kachlí v mieste určenom výrobcou korbých kachlí
- Stupeň znečistenia: 1 (suché, nevodivé)
- Prevádzková teplota: 0 až 50 °C
- Skladovacia teplota: -10 až +60 °C
- Pripájací kábel 230 V: nie je súčasťou balenia!!!
- Menovité impulzné napätie: kategória II
- Pripojenie jednotlivých vodičov, pozrite el. zapojenie

Príslušenstvo balenia:

- 1× regulačná jednotka **Romotop Direct**
- 1× krabička na zamurovanie
- 1× teplotný snímač so závitovým dielcom
- 1× servomotor s montážnym príslušenstvom vrátane kabeláže
- ! pripojovací kábel 230 V nie je súčasťou balenia !

Dodatočné príslušenstvo:

- dverný spínač s pripájacím káblom – schéma montáže dverného spínača je súčasťou balenia dverného spínača