

Vážení obchodní partneři,

Připravili jsem pro Vás první produkty nové řady kamnových vložek řady **DYNAMIC 3**. Jedná se o standardní kamnové vložky s vysokou výstupní teplotou spalin a proto je nutné použít další příslušenství.



DYNAMIC 3G 38.50.01



DYNAMIC 3G 44.55.01



DYNAMIC 3G 66.44.01



DYNAMIC T 3G 44.55.01



DYNAMIC T 3G 66.44.01



DYNAMIC R/L 3G 55.44.42.21



DYNAMIC R/L 3G 72.44.42.21

Kamnové vložky D3 jsou dodávány bez komponent odkouření. Ty si zákazník vybírá zvlášť podle zamýšleného použití. **Samotnou kamnovou vložku nelze připojit napřímo ke kouřovodu.**



Litínová kopule natáčecí s možností připojení teplotního čidla, průměr 180 mm (D3 KPL 180)

Litínová příruba o průměru 200 mm připojení teplotního čidla, pro instalaci akumulčních prstenců Mammoth (8 ks) (D3 KPR 200)



Teplovzdušný výměník s odkouřením průměr 180 mm s možností připojení teplotního čidla a přírubou na čištění (D3 VY 01)

K nové řadě kamnových vložek Dynamic 3 **připravíme školení** pro partnery se zaměřením na akumulční prvky a propočty akumulčních tahů **až to situace dovolí**.

Více informací na [www.romotop.cz](http://www.romotop.cz)